

Prohlášení o technických parametrech

P. 6 / 1. 7. 2013

1. Krbová kamna
2. **Prity FGW10** (3800215096037),
FGW15 (3800215096051; 3800215096556; 3800215096587; 3800215096150;
3800215096068; 3800215096129; 3800215096785; 3800215096792;
3800215096747; 3800215096310; 3800215096945; 3800215096938;
3800215096303; 3800215096730; 3800215096716),
FGW18R (3800215096099; 3800215096600; 3800215096617; 3800215096105;
3800215096624; 3800215096341; 3800215096334; 3800215096976;
3800215096969),
3. Zařazení je určeno k vytápění obytných a veřejných prostor při použití pevného paliva (suché dřevo)
4. Výrobce: "PRITY 95" Ltd, 33 Maxim Raykovich, Lyaskovets
5. Systém P. 3 dle P. 1.4 v příloze V nařízení EU P. 305/2011
6. Společnost Athermolabó SP Ltd, Novi Iskar, 18 Kesten Street NB 2033
provedla zkoušky typu na základě systému 3 podle EN 13240:2006 a spotřebiče na
pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody
na základě kterých byl vydán protokol P. 20-1/26.04.2011
7. Prokázané technické vlastnosti

Základní charakteristiky	Hodnoty	Harmonizovaný předpis																														
Požární bezpečnost	Splňuje	EN 13240																														
Emise spalin	Emise CO = 0,046% Prach = 38mg/m³	EN 13240																														
Teplota povrchu	splňuje	EN 13240																														
Bezpečnost elektroinstalace	Neosahuje el. součástí.																															
Ústítnost	Splňuje	EN 13240																														
Maximální provozní tlak	Maximální provozní tlak 1 bar	EN 13240																														
Teplota spalin	190°C	EN 13240																														
Mechanická odolnost (udržení kouřovodu, komína)	Splňuje	EN 13240																														
Tepelný výkon/účinnost	<table><tr><td></td><td>FGW10</td><td>FGW15</td><td>FGW18R</td><td></td></tr><tr><td>Teplovzdušný výkon:</td><td>5 kW</td><td>5 kW</td><td>5 kW</td><td></td></tr><tr><td>Výkon výměníku:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>nominální:</td><td>8 kW</td><td>13 kW</td><td>15 kW</td><td></td></tr><tr><td>maximální:</td><td>10 kW</td><td>15 kW</td><td>18 kW</td><td></td></tr><tr><td>Účinnost</td><td colspan="3">83%</td><td></td></tr></table>		FGW10	FGW15	FGW18R		Teplovzdušný výkon:	5 kW	5 kW	5 kW		Výkon výměníku:					nominální:	8 kW	13 kW	15 kW		maximální:	10 kW	15 kW	18 kW		Účinnost	83%				EN 13240
	FGW10	FGW15	FGW18R																													
Teplovzdušný výkon:	5 kW	5 kW	5 kW																													
Výkon výměníku:																																
nominální:	8 kW	13 kW	15 kW																													
maximální:	10 kW	15 kW	18 kW																													
Účinnost	83%																															

8. Vlastnosti výrobku popsaného v bodech 1 a 2 odpovídají vlastnostem popsaným v bodě 7.
9. Prohlášení o vlastnostech výrobku se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce podepsán:

Alexander Petrov Geranliev - Šeditel

Lyaskovets, 01. 07. 2013