

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) č. 305/2011

č. CPR-2022-246



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

04 352 Matera

2. Zamýšlené použití:

Spotřebič k vytápění obytných a společenských místností bez ohřevu vody

3. Výrobce:

HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Oznámený subjekt:

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnosti	
Požární bezpečnost		
Reakce na oheň	A1	
Vzdálenost od hořlavých materiálů (minimální vzdálenosti v mm)	zadní	200 mm
	boční	200 mm
	čelní	800 mm
	strop	800 mm
Riziko vypadnutí hořícího paliva	splňuje	
Emise spalin CO (13% O ₂)	dřevo	0.085 %
Povrchová teplota	splňuje	
Elektrická bezpečnost	netýká se	
Čistitelnost	splňuje	
Max. pracovní přetlak	netýká se	
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	dřevo	237 °C
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)	NPD	
Tepelný výkon		
Jmenovitý tepelný výkon	7.9 kW	
Tepelný tok do prostoru	dřevo	7.9 kW
Tepelný tok na straně vody	dřevo	netýká se
Účinnost	dřevo	77.8 %
Životnost	NPD	

7. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 28. 08. 2023


David Tröschel
Technický ředitel

Vyhlásenie o parametroch

podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

č. CPR-2022-246

HAAS
+
SOHN

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 04 352 Matera
2. Zamýšľané použitie: Spotrebič na vykurovanie obytných a spoločenských miestností bez ohrevu vody
3. Výrobca: HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika
4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov: Systém 3
5. Harmonizovaná norma: EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
- Notifikovaný subjekt: Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015

6. Deklarované parametre:

Základná charakteristika	Parametre	
Požiarná bezpečnosť		
Reakcia na oheň	A1	
Vzdialenosť od horľavých materiálov (minimálne vzdialenosti v mm)	zadná bočná čelná strop	200 mm 200 mm 800 mm 800 mm
Riziko vypadnutia horiaceho paliva	splnené	
Emise spalín CO (13% O ₂)	drevo	0.085 %
Povrchová teplota	splnené	
Elektrická bezpečnosť	netýka sa	
Čistiteľnosť	splnené	
Max. prevádzkový pretlak	netýka sa	
Teplota spalín pri menovitom výkone	drevo	237 °C
Mechanická odolnosť (nosnosť odťahového hrdla)	NPD	
Tepelný výkon		
Menovitý tepelný výkon	7.9 kW	
Výkon vykurovanie priestoru	drevo	7.9 kW
Výkon ohrevu vody	drevo	netýka sa
Účinnosť	drevo	77.8 %
Životnosť	NPD	

7. Parametre výrobku uvedeného v bode 1 sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov uvedených v bode 6. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dňa 28. 08. 2023


David Tröschel
Technický riaditeľ

Deklaracja właściwości użytkowych

według rozporządzenie (UE) nr 305/2011

nr. CPR-2022-246



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 04 352 Matera
2. Zamierzone zastosowanie: Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i publicznych bez podgrzewania wody
3. Producent: HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
- Jednostka notyfikowana: Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Bezpieczeństwo pożarowe		
Reakcja na ogień	A1	
Odległość od materiałów palnych (minimalne odległości v mm)	tylna	200 mm
	boczne	200 mm
	czołowa	800 mm
	sufit	800 mm
Ryzyko wypadnięcia płonącego opału	spełnia	
Emisja spalin CO (13% O ₂)	drewno	0.085 %
Temperatura powierzchni	spełnia	
Bezpieczeństwo elektryczne	nie dotyczy	
Utrzymanie w czystości	spełnia	
Maks. ciśnienie robocze	nie dotyczy	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	drewno	237 °C
Wytrzymałość mechaniczna	NPD	
Moc cieplna		
Moc cieplna nominalna	7.9 kW	
Moc przekazywana do pomieszczenia	drewno	7.9 kW
Moc przekazywana do obiegu wody	drewno	nie dotyczy
Efektywność	drewno	77.8 %
Żywotność	NPD	

7. Właściwości użytkowe określonego wyrobu w punkcie 1 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych wymienionych w punkcie 6. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

W imieniu producenta podpisał:

W Jiřetín pod Jedlovou, dnia 28. 08. 2023


David Tröschel
Dyrektor techniczny

Declaration of performance

according to Regulation (EU) 305/2011

No. CPR-2022-246



1. Unique identification code of the product-type: 04 352 Matera
2. Intended use: The appliance for heating of living and assembly rooms without hot water preparation
3. Manufacturer: HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic
4. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: System 3
5. Harmonised standard: EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
- Notified body: Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015

6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance
Fire safety	
Reaction to fire	A1
Safety distance to combustible material (minimum distances in mm)	rear 200 mm sides 200 mm front 800 mm ceiling 800 mm
Risk of burning fuel falling out	pass
Emission of combustion products CO (13% O ₂)	wood 0.085 %
Surface temperature	pass
Electrical safety	N/A
Cleanability	pass
Max. operation pressure	N/A
Flue gas temperature at nominal heat output	wood 237 °C
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD
Thermal output	
Nominal heat output	7.9 kW
Room heating output	wood 7.9 kW
Water heating output	wood N/A
Efficiency	wood 77.8 %
Durability	NPD

7. The performances of the product identified in section 1 are in conformity with the set of declared performances listed in section 6. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in section 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

At Jiřetín pod Jedlovou on 28. 08. 2023


David Tröschel
Technical Director