

Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení (EU) 305/2011

Čís. 2060 - CPR-2017/04/14

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Krbová vložka BeF Double Feel 6 spotřebič na pevná paliva bez dodávky teplé vody EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Krbové vložky na dřevo typové označení řady BeF Double Feel 6 (jednotlivé označení viz níže uvedená tabulka) určena pro přerušovaný provoz – zatřídění krbových vložek 1b. dle tabulky 1 EN 13229/A2.

Základní technické údaje krbové vložky

Typ	Hlavní rozměry (mm)			Jmenovitý výkon (kW)	Spotřeba paliva (kg/h)	Průměr kouřovodu (mm)	Provozní tah (Pa)
	výška	šířka	hloubka		dřevo		
BeF Double Feel 6	1178	612	358	5	1,53	150	12
BeF Double Feel 6N	1549	840	466	5	1,53	150	12
BeF Double Feel V6	1267	640	385	5	1,53	150	12
BeF Double Feel V6N	1267	640	385	5	1,53	150	12

Další údaje uvedeny v katalogu výrobce.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací

Krbová vložka na dřevo typové označení **BeF Double Feel** je určena k přitápění a vytápění obytných a společenských místností. Výrobek je určen pro přerušovaný provoz – zatřídění krbové vložky 1b. dle tabulky 1 EN 13229/A2.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

Název firmy: BeF Home, s.r.o.

Sídlo firmy: Kotvrdovice 277

679 07, Kotvrdovice

Česká republika

IČ: 25524682

telefon: +420 516 428 240

fax: +420 516 428 244

E-mail: info@bef.cz

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

3 (příloha V, bod 1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011)

6. Na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007, posouzení podle systému 3, provedl Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal protokol o zkoušce typu č. 30-13456T ze dne 2017-04-14

7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky uvedené v bodě 2:

Harmonizovaná technická specifikace	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Základní charakteristika	Vlastnosti

Požární bezpečnost 4.3,4.7,4.8,4.10,4.11,4.15,5.2,5.5,6.11		vyhovuje ČSN EN 13229/A2:2005 čl.4.2 ,	
Reakce na oheň		A1	
Vzdálenost od hořlavých materiálů		Minimální vzdálenosti, v mm zadní stěna = 200 boční stěny = 150 strop =1500 čelní stěna = 800	
Riziko vypadnutí hořícího paliva		Vyhovuje	
Emise spalin		CO [0.0946 %]	
Únik nebezpečných látek		Vyhovuje ČSN EN 13229/A2:2005 ZA1	
Povrchová teplota		Vyhovuje	
Elektrická bezpečnost		NPD	
Čistitelnost		Vyhovuje	
Max. pracovní tlak		NPD	
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu		T [206 °C]	
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)		NPD	
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon		5 kW	
Výkon vytápění prostoru		5 kW	
Výkon ohřevu vody		NPD	
Energetická účinnost		η [84 %]	

8. Vlastnosti výrobku (produktu) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Ing. Pavel Trubáček, MBA

ředitel společnosti

V Kotvrdovicích, dne 25.6.2017