

ZUWA UNISTAR 2001-B

čerpadlo s flexibilním oběžným kolem bez pohonu, s adaptérem pro vrtačku

Číslo dodavatele: **112111100AB**
včetně adaptéru (bez stojánu)

Číslo dodavatele: **112111100**
bez pohonu (bez adaptéru, na stojánu)



Čerpadlo bez pohonu

- Max. dodávané množství (l) 60 l / min
- Max. dodávané množství (m³) 3,6 m³ / h
- Max. dopravní tlak 4 bary
- Max. teplota čerpaného média 90°C
- Max. rychlost 3000 min-1 (dle otáček vrtačky)
- Vstup / výstup 1" aG
- Oběžné kolo Perbunan® (NBR), materiál pouzdra polyamid
- Těsnění hřídele Perbunan® (NBR)
- Materiál tělesa čerpadla aluminium EN AW-6082/AC-43400
- S adaptérem pro hloubkový doraz vrtačky nebo bez něj
- S montážním stojánkem nebo bez něj
- Hmotnost 0,8 kg

Univerzální čerpadlo pro čerpání čistých nebo znečištěných kapalin bez abraziv (pro média, které jsou neagresivní, neabrazivní a nekorozivní).

Další informace o produktu, čerpaná média, oblasti použití
Q-H diagramy v Katalogu 1

Příklad použití:



Flexibilní oběžné kolo:



Volitelné příslušenství - číslo dodavatele:

11012310 Nerezová deska pro pohon vrtačkou pro typy 2001-A a 2001-B (vrtačka není součástí)

11012300 Adaptér na čerpadla typ 2001 pro použití pohonu vrtačkou dodávaný samostatně – bez čerpadla.



Variety provedení čerpadel podle materiálu oběžného kola a těsnění – čísla dodavatele:

Uvedeny pouze ty vlastnosti, které se od základního typu liší.

112911100	UNISTAR/K 2001-B	bez pohonu, oběžné kolo TPU, materiál pouzdra polyamid, max. teplota média 60°C
112911100AB	UNISTAR/K 2001-B	včetně adaptéru, oběžné kolo TPU, materiál pouzdra polyamid, max. teplota média 60°C
112311300	UNISTAR/V 2001-B	bez pohonu, oběžné kolo a těsnění Viton®(FKM), materiál pouzdra polyamid, max. 3 bary
112311300AB	UNISTAR/V 2001-B	včetně adaptéru, oběžné kolo a těsnění Viton®(FKM), materiál pouzdra polyamid, max. 3 bary