

ZUWA NIROSTAR 2000-A

čerpadlo s flexibilním oběžným kolem s pohonem el. motorem (AC), na přírubě motoru

NIROSTAR/CR 2000-A/PF

Číslo dodavatele: **13148136322**

Otáčky motoru 1400 1/min, 230 V

Čerpadlo:

- Max. dodávané množství (l) 15 l / min
- Max. dodávané množství (m³) 0,9 m³/h
- Max. dopravní tlak 4 bary
- Max. teplota čerpaného média 90°C
- Vstup / výstup 3/4" aG
- Oběžné kolo Neopren® (CR)
- Pouzdro kola ušlechtilá ocel 1.4404
- Těsnění hřídele Viton® (FKM)
- Materiál tělesa ušlechtilá ocel 1.4404

Motor:

- Jmenovité napětí (AC) 230 V, frekvence 50 Hz
- Jmenovitý výkon 0,37 kW, proud (AC) 3,2 A
- Otáčky max. 1400 1/min
- Kondenzátor rozběhový 40 µF, provozní 16 µF
- Tř. ochrany IP55, provoz S1
- Ochrana motoru term. 130
- Hmotnost 9,8 kg



Univerzální čerpadlo pro čerpání čistých, znečištěných kapalin i s obsahem abrazivních nebo korozivních látek. Vhodné pro potraviny - nápoje. Všechny části čerpadla z ušlechtilé oceli.

Číslo dodavatele: **13148136321**

Otáčky motoru 2800 1/min, 230 V

Čerpadlo:

- Max. dodávané množství (l) 30 l / min
- Max. dodávané množství (m³) 1,8 m³/h
- Max. dopravní tlak 4 bary
- Max. teplota čerpaného média 90°C
- Vstup / výstup 3/4" aG
- Oběžné kolo Neopren® (CR)
- Pouzdro kola ušlechtilá ocel 1.4404
- Těsnění hřídele Viton® (FKM)
- Materiál tělesa ušlechtilá ocel 1.4404

Motor:

- Jmenovité napětí (AC) 230 V, frekvence 50 Hz
- Jmenovitý výkon 0,37 kW, proud (AC) 3,2 A
- Otáčky max. 2800 1/min
- Kondenzátor rozběhový 40 µF, provozní 20 µF
- Tř. ochrany IP55, provoz S1
- Ochrana motoru term. 130
- Hmotnost 9,8 kg

Další informace o produktu.
Čerpaná média, oblasti použití, Q-H diagramy:

Katalog

Varianty provedení čerpadel podle jmenovitého napětí, materiálu oběžného kola a těsnění – čísla dodavatele:

Uvedeny pouze ty vlastnosti, které se od základního typu liší.

13148137322 NIROSTAR/CR 2000-A/PF 1400 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,15 A, bez ochrany motoru

13148137321 NIROSTAR/CR 2000-A/PF 2800 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,1 A, bez ochrany motoru

13128126322 NIROSTAR/E 2000-A/PF 1400 1/min, 230 V, oběžné kolo a těsnění EPDM, max. tlak 3 bary, ochrana motoru term. 130

13128126321 NIROSTAR/E 2000-A/PF 2800 1/min, 230 V, oběžné kolo a těsnění EPDM, max. tlak 3 bary, ochrana motoru term. 130

13128127322 NIROSTAR/E 2000-A/PF 1400 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,15 A, oběžné kolo a těsnění EPDM, max. tlak 3 bary bez ochrany motoru

13128127321 NIROSTAR/E 2000-A/PF 2800 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,1 A, oběžné kolo a těsnění EPDM, max. tlak 3 bary bez ochrany motoru

13131136322 NIROSTAR/V 2000-A/PF 1400 1/min, 230 V, oběžné kolo a těsnění Viton®(FKM), pouzdro kola polyamid, max. 3 bary

13138136321 NIROSTAR/V 2000-A/PF 2800 1/min, 230 V, oběžné kolo a těsnění Viton®(FKM), max. 3 bary

13131137322 NIROSTAR/V 2000-A/PF 1400 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,15 A, oběžné kolo a těsnění Viton®(FKM), pouzdro kola polyamid, max. 3 bary, bez ochrany motoru

13131137321 NIROSTAR/V 2000-A/PF 2800 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,1 A, oběžné kolo a těsnění Viton®(FKM), pouzdro kola polyamid, max. 3 bary, bez ochrany motoru

13191116321 NIPSTAR/K 2000-A/PF 2800 1/min, 230 V, oběžné kolo TPU, těsnění Perbunan® (NBR), pouzdro kola polyamid, max. tlak 3 bar, max. teplota média 60°C, ochrana motoru term. 130

Provedení PT:

Vybrané typy čerpadel v provedení NIROSTAR nemusí být na přírubu elektromotoru upevněny přímo (**provedení PF**) ale prostřednictvím vložené konzoly mezi přírubu elektromotoru a zadní víko/čelo čerpadla – provedení PT. Motor je pak chráněn od případného vlivu čerpaných agresivních medií a před nadměrným zahříváním od teploty čerpaných medií. Parametry takových čerpadel jsou sdělovány na požádání.

