

ZUWA NIROSTAR 2000-B

čerpadlo s flexibilním oběžným kolem s pohonem el. motorem (AC), na přírubě motoru

NIROSTAR/CR 2000-B/PF

Číslo dodavatele: 13248136332

Otáčky motoru 1400 1/min, 230 V

Čerpadlo:

- Max. dodávané množství (l) 30 l / min
- Max. dodávané množství (m³) 1,8 m³/h
- Max. dopravní tlak 3 bary
- Max. teplota čerpaného média 90°C
- Vstup / výstup 1" aG
- Oběžné kolo Neopren® (CR)
- Pouzdro kola ušlechtilá ocel 1.4404
- Těsnění hřídele Viton® (FKM)
- Materiál tělesa ušlechtilá ocel 1.4404

Motor:

- Jmenovité napětí (AC) 230 V, frekvence 50 Hz
- Jmenovitý výkon 0,55 kW, proud (AC) 3,8 A
- Otáčky max. 1400 1/min
- Kondenzátor rozběhový 40 µF, provozní 16 µF
- Tř. ochrany IP55, provoz S1
- Ochrana motoru term. 130
- Hmotnost 10,3 kg

Číslo dodavatele: 13248136331

Otáčky motoru 2800 1/min, 230 V

Čerpadlo:

- Max. dodávané množství (l) 60 l / min
- Max. dodávané množství (m³) 3,6 m³/h
- Max. dopravní tlak 4 bary
- Max. teplota čerpaného média 90°C
- Vstup / výstup 1" aG
- Oběžné kolo Neopren® (CR)
- Pouzdro kola ušlechtilá ocel 1.4404
- Těsnění hřídele Viton® (FKM)
- Materiál tělesa ušlechtilá ocel 1.4404

Motor:

- Jmenovité napětí (AC) 230 V, frekvence 50 Hz
- Jmenovitý výkon 0,55 kW, proud (AC) 4,3 A
- Otáčky max. 2800 1/min
- Kondenzátor rozběhový 40 µF, provozní 20 µF
- Tř. ochrany IP55, provoz S1
- Ochrana motoru term. 130
- Hmotnost 10,3 kg



Univerzální čerpadlo pro čerpání čistých, znečištěných kapalin i s obsahem abrazivních nebo korozivních látek. Vhodné pro potraviny - nápoje. Všechny části čerpadla z ušlechtilé oceli.

Další informace o produktu.
Čerpaná média, oblasti použití, Q-H diagramy:

Katalog

Variety provedení čerpadel podle jmenovitého napětí, materiálu oběžného kola a těsnění – čísla dodavatele:

Uvedeny pouze ty vlastnosti, které se od základního typu liší.

13248137332	NIROSTAR/CR 2000-B/PF	1400 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,6 A, max. tlak 4 bary, bez ochrany motoru
13248137331	NIROSTAR/CR 2000-B/PF	2800 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,4 A, max. tlak 4 bary, bez ochrany motoru
13228126332	NIROSTAR/E 2000-B/PF	1400 1/min, 230 V, oběžné kolo a těsnění EPDM, max. tlak 3 bary, ochrana motoru term. 130
13228126331	NIROSTAR/E 2000-B/PF	2800 1/min, 230 V, oběžné kolo a těsnění EPDM, max. tlak 3 bary, ochrana motoru term. 130
13228127332	NIROSTAR/E 2000-B/PF	1400 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,6 A, oběžné kolo a těsnění EPDM, max. tlak 3 bary bez ochrany motoru
13228127331	NIROSTAR/E 2000-B/PF	2800 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,4 A, oběžné kolo a těsnění EPDM, max. tlak 3 bary bez ochrany motoru
13231136332	NIROSTAR/V 2000-B/PF	1400 1/min, 230 V, oběžné kolo a těsnění Viton®(FKM), pouzdro kola polyamid, max. 3 bary
13231136331	NIROSTAR/V 2000-B/PF	2800 1/min, 230 V, oběžné kolo a těsnění Viton®(FKM), pouzdro kola polyamid, max. 3 bary
13238137332	NIROSTAR/V 2000-A/PF	1400 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,15 A, oběžné kolo a těsnění Viton®(FKM), max. 3 bary, bez ochrany motoru
13231137331	NIROSTAR/V 2000-B/PF	2800 1/min, 400 V, jmenovitý proud (AC) 1,4 A, oběžné kolo a těsnění Viton®(FKM), pouzdro kola polyamid, max. 3 bary, bez ochrany motoru
13291136331	NIRPSTAR/K 2000-B/PF	2800 1/min, 230 V, oběžné kolo TPU, těsnění Viton® (FKM), pouzdro kola polyamid, max. tlak 5 bar, max. teplota média 60°C, ochrana motoru term. 130

Provedení PT:

Vybrané typy čerpadel v provedení NIROSTAR nemusí být na přírubu elektromotoru upevněny přímo (**provedení PF**) ale prostřednictvím vložené konzoly mezi přírubu elektromotoru a zadní víko/čelo čerpadla – provedení PT. Motor je pak chráněn od případného vlivu čerpaných agresivních medií a před nadměrným zahříváním od teploty čerpaných medií. Parametry takových čerpadel jsou sdělovány na poprávku.

