

Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení (EU) 305/2011

č.: F – 10 – 2 – 041

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Spotřebič na pevná paliva bez dodávky teplé vody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:Krbová kamna na pevná paliva **FALUN II** jsou určena pro přerušovaný provoz – zatřídění krbových kamen 1a. dle tabulky 1 EN 13240/A2.**Základní technické údaje krbových kamen na pevná paliva:**

Typ	Hlavní rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Jmenovitý výkon (kW)		Spotřeba paliva (kg/h)		Průměr kouřovodu (mm)	Provozní tah (Pa)	
	výška	šířka	hloubka		dřevo	HUB*	dřevo	HUB*		dřevo	HUB*
FALUN II	1021	549	390	108	7,5	8,0	2,2	1,8	150	11	12

Další údaje uvedeny v katalogu výrobce THORMA Výroba, s.r.o., SK – Fiľakovo.

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:Krbová kamna na pevná paliva **FALUN II** jsou určena k přitápění a vytápění obytných a společenských místností.**4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**

Název firmy: THORMA Výroba, s.r.o.

Sídlo firmy: Šávoľská cesta 1, Fiľakovo, Slovenská republika

IČ: 36030538

telefon: +421474511537

fax: +421474382289

E-mail: sales@thorma.sk

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

Systém 3 (příloha V, bod 1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 2011-03-09).

6. Na výrobek se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007, posouzení podle systému 3 provedl Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, CZ-621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal:

• PROTOKOL O POČÁTEČNÍ ZKOUŠCE TYPU VÝROBKU, č. 30-15782/T, ze dne 2022-01-21

• PROTOKOL o posouzení vlastností stavebního výrobku, č. 1015-CPR-30-15782/TZ, ze dne 2022-02-28

• OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE, č. O-B-00320-22, ze dne 2022-02-28

7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky uvedené v bodě 2:

Harmonizovaná technická specifikace	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Základní charakteristika	Vlastnosti		
Požární bezpečnost – Reakce na oheň	A1		
Vzdálenost od hořlavých materiálů	Minimální vzdálenosti [mm]: • zadní stěna: 150 • boční stěny: 200 • strop: 800 • čelní stěna: 800		
Riziko vypadnutí hořícího paliva	požadavek splněn		
Emise spalin	Parametr	Dřevo	HUB*
	CO (13% O ₂) [%]	0,07	0,07
	CO (13% O ₂) [mg/Nm ³]	845	836
	PM (13% O ₂) [mg/Nm ³]	29	30
	OGC (13% O ₂) [mg/Nm ³]	64	88
	NO _x (13% O ₂) [mg/Nm ³]	127	196
Povrchová teplota	požadavek splněn		
Elektrická bezpečnost	NPD		
Čistitelnost	požadavek splněn		
Max. pracovní tlak	NPD		
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu	T [°C]	Dřevo	HUB*
		223	197
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)	požadavek splněn		
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom} [kW]	Dřevo	HUB*
		7,5	8,0
Výkon vytápění prostoru	P [kW]	Dřevo	HUB*
		7,5	8,0
Výkon ohřevu vody	NPD		
Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	η _{s,on} [%]	Dřevo	HUB*
		80,1	83,0
Sezonní energetická účinnost vytápění	η _s [%]	Dřevo	HUB*
		70,1	73,0

HUB* = hnědouhelné brikety

8. Vlastnosti výrobku (produktu) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Milan Kováč, ředitel
(jméno a funkce)Fiľakovo, 2022-03-03
(místo a datum vydání)


„NPD“ (No Performance Determined) - požadavek se na daný výrobek nevztahuje