

**Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení (EU) 305/2011**

č.: F – 10 – 1 – 004

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

Spotřebič na pevná paliva bez dodávky teplé vody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.

**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:**Kamna na pevná paliva **VERONA AT** jsou určena pro přerušovaný provoz – zatřídění kamen 1a. dle tabulky 1 EN 13240/A2.**Základní technické údaje kamen na pevná paliva:**

| Typ       | Hlavní rozměry (mm) |       |         | Hmotnost (kg) | Jmenovitý výkon (kW) | Spotřeba paliva (kg/h) | Průměr kouřovodu (mm) | Provozní tah (Pa) |
|-----------|---------------------|-------|---------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|           | výška               | šířka | hloubka |               |                      | dřevo                  |                       |                   |
| VERONA AT | 884                 | 378   | 306     | 71            | 5,0                  | 1,7                    | 120                   | 10                |

Další údaje uvedeny v katalogu výrobce THORMA Výroba, s.r.o., SK – Fiľakovo.

**3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:**Kamna na pevná paliva **VERONA AT** jsou určena k přitápění a vytápění obytných a společenských místností. Výrobek je určen pro přerušovaný provoz – zatřídění kamen 1a. dle tabulky 1 EN 13240/A2.**4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**

Název firmy: THORMA Výroba, s.r.o.

Sídlo firmy: Šávoľská cesta 1, Fiľakovo, Slovenská republika

IČ: 36030538

telefon: +421474511537

fax: +421474382289

E-mail: sales@thorma.sk

**5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:**

Systém 3 (příloha V, bod 1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 2011-03-09).

**6. Na výrobek se vztahuje harmonizovaná norma:**

EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007, posouzení podle systému 3 provedl Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, CZ-621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal:

- PROTOKOL O ZKOUŠCE, č. 30-12369-T-1, ze dne 2014-08-18
- PROTOKOL o posouzení vlastností stavebního výrobku, č. 30-12369-1, ze dne 2014-08-28
- OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE, č. O-B-02139-21, ze dne 2021-12-14

**7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky uvedené v bodě 2:**

|                                                         |                                                                                                                    |       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Harmonizovaná technická specifikace                     | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007                                                                                      |       |
| Základní charakteristika                                | Vlastnosti                                                                                                         |       |
| Požární bezpečnost – Reakce na oheň                     | A1                                                                                                                 |       |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů                       | Minimální vzdálenosti [mm]:<br>• zadní stěna = 200<br>• boční stěny = 200<br>• strop = 1500<br>• čelní stěna = 800 |       |
| Riziko vypadnutí hořícího paliva                        | požadavek splněn                                                                                                   |       |
| Emise spalin                                            | Parametr                                                                                                           | Dřevo |
|                                                         | CO (13% O <sub>2</sub> ) [%]                                                                                       | 0,08  |
|                                                         | CO (13% O <sub>2</sub> ) [mg/Nm <sup>3</sup> ]                                                                     | 1034  |
|                                                         | PM (13% O <sub>2</sub> ) [mg/Nm <sup>3</sup> ]                                                                     | 32    |
|                                                         | OGC (13% O <sub>2</sub> ) [mg/Nm <sup>3</sup> ]                                                                    | 75    |
|                                                         | NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> ) [mg/Nm <sup>3</sup> ]                                                        | 94    |
| Povrchová teplota                                       | požadavek splněn                                                                                                   |       |
| Elektrická bezpečnost                                   | NPD                                                                                                                |       |
| Čistitelnost                                            | požadavek splněn                                                                                                   |       |
| Max. pracovní tlak                                      | NPD                                                                                                                |       |
| Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu           | T [°C]                                                                                                             | Dřevo |
|                                                         |                                                                                                                    | 294   |
| Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)          | požadavek splněn                                                                                                   |       |
| Jmenovitý tepelný výkon                                 | 5,0 kW                                                                                                             |       |
| Výkon vytápění prostoru                                 | 5,6 kW                                                                                                             |       |
| Výkon ohřevu vody                                       | NPD                                                                                                                |       |
| Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu | $\eta_{s,on}$ [%]                                                                                                  | Dřevo |
|                                                         |                                                                                                                    | 80,5  |
| Sezonní energetická účinnost vytápění                   | $\eta_s$ [%]                                                                                                       | Dřevo |
|                                                         |                                                                                                                    | 70,5  |

**8. Vlastnosti výrobku (produktu) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Milan Kováč, ředitel  
(jméno a funkce)

Fiľakovo, 2022-01-04  
(místo a datum vydání)



„NPD“ (No Performance Determined) - požadavek se na daný výrobek nevztahuje