

PÉČE O NĚ
OSOBNÍ POHODA
POCITOVÁ TEPLOTA

Drátový nástěnný termostat s Senzor vlhkosti

HmIPW-WTH | HmIPW-WTH-A

Nástěnný termostat inteligentně řídí teplotu v místnosti – intuitivně pomocí ciferníku nebo aplikace v chytrém telefonu. V jedné místnosti lze ovládat několik okruhů podlahového vytápění. Pro aktuální přehled je teplota a vlhkost vždy zobrazena na podsvíceném LC displeji.



Dostupné v bílé a antracitové barvě

homematic ^{IP}
wired

Stabilnější vyměnitelný
Rám

Velký
Displej s bílým
podsvícením



55 pro integraci do stávajících

Přepnout sérii

Montážní
deska pro
Krabice pod
omítku



Rychlé a pohodlné

Instalace
odnímatelnou

zatlačit dovnitř
Svorka

INTELEKTNÍ OVLÁDÁNÍ

Pomocí aplikace lze snadno vytvářet individuální teplotní křivky – až se 3 nastavitelnými topnými profily a 13 změnami za den. Regulace teploty je plně automatická a ohřev se provádí pouze v případě potřeby energie.

Teplotu lze nastavit ručně v přesných krocích po 0,5 °C pomocí otočného kolečka. Funkce Boost umožňuje rychlé vyhřátí místnosti stisknutím tlačítka.

POHODLNÁ TEPLOTA V CELOU DOBU

Teplota v místnosti se řídí podle individuálních potřeb uživatele: přímo na zařízení pomocí nastavovacího kolečka, jednoduše přes aplikaci, ať už doma nebo na cestách, nebo pohodlně pomocí hlasového ovládání (přes Amazon Alexa nebo Google Assistant).

VŽDY SI HLEDEJTE TEPLITU

Nástěnný termostat měří teplotu a vlhkost a průběžně tyto informace předává radiátorovým termostatům v místnosti a aplikaci Homematic IP. Aktuální teplotu a vlhkost v místnosti lze kdykoli zobrazit prostřednictvím aplikace.

NAPÁJENÍ PO KABELOVÉ SBĚRNICE

Připojení přes Homematic IP Wired sběrnici pro spolehlivé napájení a bezpečnou komunikaci mezi zařízeními.

SNADNO INTEGROVANÉ DO STÁVAJÍCÍHO DESIGNU

Nástěnný termostat lze snadno integrovat do stávající řady spínačů ve velikosti rámu 55 mm

Integrujte výrobce (přehled kompatibilních výrobců je k dispozici na www.homematic-ip.com).

PEVNĚ DRŽÍ KRABICE POD NÁSTAVBOU

Optimalizováno pro snadnou instalaci na krabici pod omítku pomocí přiložené montážní desky. Odnímatelná nástrčná svorka s pružinovými svorkami usnadňuje připojení k drátové sběrnici.

Poznámka: Termostaty radiátorů Homematic IP lze ovládat pouze pomocí bezdrátových nástěnných termostatů (jako je HmIP-WTH-1).

Kabelový systém je dostupný zdarma
Aplikace Homematic IP, WebUI CCU3 nebo může být
ovládána prostřednictvím mnoha partnerských řešení.

- K provozu kabelového systému je vyžadován kabelový přístupový bod Homematic IP.

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	24VDC, +5%-20%, SELV
Aktuální spotřeba	20mA max.
instalace	pouze ve spínacích skříních (zařízení) podle DIN 49073-1
Typ a průřez kabelu	pevný kabel 0,12-0,50 mm ²
Třída ochrany	IP20
Teplota okolí	0 až 50 °C
Rozměry (Š x V x H)	
Bez rámu	Rozměry 55 x 55 x 42 mm
S rámem	86 x 86 x 42 mm
Hmotnost	87 g

LOGISTICKÉ ÚDAJE

varianta	Bílý	antracit
Číslo položky	153473A0	159835A0
EAN kód	4047976534739	4047976598359
Krátké jméno	HmIPW-WTH	HmIPW-WTH-A
Jednotka balení	60	60
Rozměry balení	122x112x73mm	122x112x73mm
Hmotnost včetně obalu	196,0 g	196,0 g

ROZSAH DODÁVKY

Homematic IP Drátový nástěnný termostat s čidlem vlhkosti
Odnímatelný rám a montážní deska
šrouby (4x)
návod k použití