

Drátový vstupní modul – 16cestný



certifikováno VDE

Číslo položky: 152250A0



Vlastnosti produktu

- Připojuje konvenční tlačítka, spínače a kontakty s kabelovým systémem Homematic IP prostřednictvím 16 nezávislých vstupů
- Vstupy lze použít pro tlačítka a spínače i pro kontakty (např. jazýčkové kontakty v oknech).
- Funkce ochrany proti korozi prodlužuje životnost připojených tlačítek a spínačů
- Pohodlné uvedení do provozu a obsluha přímo na zařízení díky velkému, podsvícenému LC displeji
- Snadná instalace na standardní lišty v domovních a podružných rozvodech
- Obzvláště jednoduchá a bezšroubová montáž
Odpružené svorky a konektory pro
Autobusové spojení
- K provozu je vyžadován kabelový přístupový bod Homematic IP
nutné. Kabelový systém lze ovládat pomocí bezplatné aplikace Homematic IP,
webového rozhraní CCU3 nebo prostřednictvím mnoha partnerských řešení.

Technická data

Napájecí napětí	24 V DC, ±5 %, SELV
Aktuální spotřeba	70 mA max./2,5 mA typ.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	60 mW
Ztráta napájení zařízení pro výpočet tepla	1,7W max
instalace	na montážní lištu (topná lišta, DIN lišta) podle EN 60715
Typ a průřez kabelu	pevný a flexibilní kabel, 0,25-1,5 mm ²
Třída ochrany	IP20
Teplota okolí	-5 až +40 °C
Rozměry (Š x V x H)	72 x 90 x 69 mm (4 HP)
Hmotnost	155 g

Logistická data

Číslo položky	152250A0
EAN kód	4047976522507
Krátké jméno	HmIPW-DR16
Jednotka balení	45
Rozměry balení	122 x 112 x 97 mm
Hmotnost včetně obalu	297,2 g

rozsah dodávky

Kabelový vstupní modul Homematic IP – 16násobný
Sběrníkový propojovací kabel (1x)
Záslepka autobusu (1x)
návod k použití