

Technické údaje Concept Elektrické ohřívače vody s vertikální instalací

Model	Concept 50 VS	Concept 80 VS	Concept 100 VS	Concept 120 VS	Concept 150 VS
Objednací číslo	C50VS16	C80VS20	C100VS24	C120VS24	C150VS24
Skutečný objem (L)	50	82	100	120	143
Průměr (mm)	440	440	440	440	440
Suché topné těleso	+	+	+	+	+
Jmenovitý výkon (W)	1600	2000	2400	2400	2400
Doba ohřevu – Δt 45 K (15 - 60° C)	1:37	2:08	2:10	2:36	3:06
Roční spotřeba elektřiny (kWh)	1392	2748	2756	4346	4377
Energetická třída	C	C	C	C	C
*T out of box (° C)	60	70	60	70	65
** V 40 (L)	74	147	142	219	232
***T max (° C)	70	70	70	70	70
**** MAX 40 (L)	88	147	170	219	257
Izolace (mm)	18	18	18	18	18
Výška (mm)	599	849	989	1154	1318
Šířka (mm)	440	440	440	440	440
Hloubka (mm)	468	468	468	468	468
Hmotnost netto (kg)	17,6	21,8	25	29,3	34,8
Ochrana vnitřního povrchu zásobníku	Class Ceramic	Class Ceramic	Class Ceramic	Class Ceramic	Class Ceramic
Světelná indikace	+	+	+	+	+
Vnější termostat	+	+	+	+	+
Vypínač On/Off	+	+	+	+	+
Instalace	Vertikální	Vertikální	Vertikální	Vertikální	Vertikální
Napětí/frekvence (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrické krytí (IP)	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
EAN kód	3800879128006	3800879128013	3800879128020	3800879128037	3800879128044

* T out of box – optimální pracovní teplota pro konkrétní model elektrického ohřívače vody nastavená výrobcem

** V 40 – množství teplé vody, které může elektrický ohřívač vody vyrobit při práci v nastavení "T out of box"

***T max – maximální pracovní teplota elektrického ohřívače vody

**** Max 40 – maximální množství teplé vody, kterou může elektrický ohřívač vody vyrobit při nastavení na maximální pracovní teplotu

Montážní rozměry Concept Electrické ohřívače vody s vertikální instalací

Type	D, [mm]	H, [mm]
Concept 50 VS	440	599
Concept 80 VS	440	849
Concept 100 VS	440	989
Concept 120 VS	440	1154
Concept 150 VS	440	1318

