

Technické údaje Concept Electrické ohřívače vody s vertikální / horizontální instalací

Model	Concept 50 RS	Concept 80 RS	Concept 100 RS	Concept 120 RS	Concept 150 RS
Objednací číslo	C50RS20	C80RS24	C100RS24	C120RS24	C150RS24
Skutečný objem (L)	50	82	100	120	143
Průměr (mm)	440	440	440	440	440
Suché topné těleso	+	+	+	+	+
Jmenovitý výkon (W)	2000	2400	2400	2400	2400
Doba ohřevu – Δt 45 K (15 - 60° C)	1:37	2:08	2:10	2:36	3:06
Roční spotřeba elektřiny (kWh)	1392	2748	2756	4346	4377
Energetická třída	C	C	C	C	C
*T out of box (° C)	60	70	60	70	65
** V 40 (L)	74	147	142	219	232
***T max (° C)	70	70	70	70	70
**** MAX 40 (L)	88	147	170	219	257
Izolace (mm)	18	18	18	18	18
Výška (mm)	599	849	989	1154	1318
Šířka (mm)	440	440	440	440	440
Hloubka (mm)	468	468	468	468	468
Hmotnost netto (kg)	17,6	21,8	25	29,3	34,8
Ochrana vnitřního povrchu zásobníku	Class Ceramic	Class Ceramic	Class Ceramic	Class Ceramic	Class Ceramic
Světelná indikace	+	+	+	+	+
Vnější termostat	+	+	+	+	+
Vypínač On/Off	+	+	+	+	+
Instalace	Vertikální/Horizontální	Vertikální/Horizontální	Vertikální/Horizontální	Vertikální/Horizontální	Vertikální/Horizontální
Napětí/frekvence (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrické krytí (IP)	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
EAN kód	3800879128051	3800879128068	3800879128075	3800879128082	3800879128099

* T out of box – optimální pracovní teplota pro konkrétní model elektrického ohřívače vody nastavená výrobcem

** V 40 – množství teplé vody, které může elektrický ohřívač vody vyrobit při práci v nastavení "T out of box"

***T max – maximální pracovní teplota elektrického ohřívače vody

**** Max 40 – maximální množství teplé vody, kterou může elektrický ohřívač vody vyrobit při nastavení na maximální pracovní teplotu

Montážní rozměry Concept Electrické ohřívače vody s vertikální / horizontální instalací

