

**Vlastnosti výrobku**

|                                                                             |                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Typ spotřebiče                                                              | CC                                                        |                   |
| Norma                                                                       | EN 16510, Ecodesign, BImSchV 1. and 2., 15aB-VG, EN 14785 |                   |
| Energetická účinnost ( $\eta_{nom}$ )                                       | 93                                                        | %                 |
| Sezónní účinnost ( $\eta_s$ )                                               | 90                                                        | %                 |
| Index energetické účinnosti (EEl)                                           | 132                                                       |                   |
| Energetický štítek                                                          | A++                                                       |                   |
| Palivo                                                                      | Pelety                                                    |                   |
| Maximální délka paliva                                                      | -                                                         | mm                |
| Průměrná spotřeba paliva                                                    | 2,41                                                      | kg/h              |
| Jmenovitý výkon ( $P_{nom}$ ) / při částečném zatížení ( $P_{part}$ )       | 10,9 / 3,2                                                | kW                |
| Výkon do prostoru ( $P_{SHnom}$ ) / při částečném zatížení ( $P_{SHpart}$ ) | 4,1 / 2,4                                                 | kW                |
| Výkon do vody ( $P_{Wnom}$ ) / při částečném zatížení ( $P_{Wpart}$ )       | 6,8 / 0,8                                                 | kW                |
| Maximální provozní přetlak ( $p_w$ )                                        | 2,0                                                       | bar               |
| Hmotnostní průtok suchých spalín                                            | 7,4                                                       | g/s               |
| Výstupní teplota spalín při $P_{nom}$ / $P_{part}$                          | 152 / 71                                                  | °C                |
| Minimální tah komína při $P_{nom}$ / $P_{part}$                             | 12 / 5                                                    | Pa                |
| Připojení na společný komín                                                 | Ne                                                        |                   |
| Emise CO (13% O <sub>2</sub> ) při $P_{nom}$ / $P_{part}$                   | ≤ 300 / ≤ 300                                             | mg/m <sup>3</sup> |
| Emise NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> ) při $P_{nom}$ / $P_{part}$      | ≤ 200 / ≤ 200                                             | mg/m <sup>3</sup> |
| Emise OGC (13% O <sub>2</sub> ) při $P_{nom}$ / $P_{part}$                  | ≤ 60 / ≤ 60                                               | mg/m <sup>3</sup> |
| Emise prachu (13% O <sub>2</sub> ) při $P_{nom}$ / $P_{part}$               | ≤ 20 / ≤ 20                                               | mg/m <sup>3</sup> |
| Spotřeba pomocné el. energie při Standby ( $el_{SB}$ )                      | 1                                                         | W                 |
| Spotřeba pomocné el. energie při $P_{nom}$ ( $el_{max}$ )                   | 38                                                        | W                 |
| Spotřeba pomocné el. energie při $P_{part}$ ( $el_{min}$ )                  | 23                                                        | W                 |
| Maximální el. příkon ( $W_{max}$ )                                          | 430                                                       | W                 |
| Napájecí napětí, frekvence (E, f)                                           | 230, 50                                                   | V, Hz             |
| Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)                         | INT                                                       |                   |

**Technické údaje**

|                                               |                  |    |
|-----------------------------------------------|------------------|----|
| Rozměry - výška (H) / šířka (W) / hloubka (L) | 1200 / 545 / 498 | mm |
| Objem teplovodního výměníku                   | 30,0             | l  |
| Průměr kouřovodu ( $D_{out}$ )                | 80               | mm |
| Hmotnost                                      | 176              | kg |

**Minimální bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů**

|                                      |      |    |
|--------------------------------------|------|----|
| Zadní ( $d_R$ )                      | 50   | mm |
| Boční ( $d_S$ )                      | 100  | mm |
| Ke stropu ( $d_C$ )                  | >750 | mm |
| Čelní ( $d_P$ )                      | 800  | mm |
| Čelní v dolní části sálání ( $d_F$ ) | 0    | mm |
| Čelní v boční části sálání ( $d_L$ ) | 0    | mm |
| Spodní ( $d_B$ )                     | 0    | mm |

Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte ho!

**Vlastnosti výrobku**

|                                                                               |                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Typ spotrebiča                                                                | CC                                                        |                   |
| Norma                                                                         | EN 16510, Ecodesign, BlmSchV 1. and 2., 15aB-VG, EN 14785 |                   |
| Energetická účinnosť ( $\eta_{nom}$ )                                         | 93                                                        | %                 |
| Sezónna účinnosť ( $\eta_s$ )                                                 | 90                                                        | %                 |
| Index energetickej účinnosti (EEI)                                            | 132                                                       |                   |
| Energetický štítok                                                            | A++                                                       |                   |
| Palivo                                                                        | Drevené pelety                                            |                   |
| Maximálna dĺžka paliva                                                        | -                                                         | mm                |
| Priemerná spotre a paliva                                                     | 2,41                                                      | kg/h              |
| Menovitý výkon ( $P_{nom}$ ) / pri čiastočnom zaťažení ( $P_{part}$ )         | 10,9 / 3,2                                                | kW                |
| Výkon do priestoru ( $P_{SHnom}$ ) / pri čiastočnom zaťažení ( $P_{SHpart}$ ) | 4,1 / 2,4                                                 | kW                |
| Výkon do vody ( $P_{Wnom}$ ) / pri čiastočnom zaťažení ( $P_{Wpart}$ )        | 6,8 / 0,8                                                 | kW                |
| Maximálny prevádzkový pretlak ( $p_w$ )                                       | 2,0                                                       | bar               |
| Hmotnostný prietok suchých spalín                                             | 7,4                                                       | g/s               |
| Výstupná teplota spalín pri $P_{nom}$ / $P_{part}$                            | 152 / 71                                                  | °C                |
| Minimálny ťah komína pri $P_{nom}$ / $P_{part}$                               | 12 / 5                                                    | Pa                |
| Pripojenie na spoločný komín                                                  | Nie                                                       |                   |
| Emisie CO (13% O <sub>2</sub> ) pri $P_{nom}$ / $P_{part}$                    | ≤ 300 / ≤ 300                                             | mg/m <sup>3</sup> |
| Emisie NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> ) pri $P_{nom}$ / $P_{part}$       | ≤ 200 / ≤ 200                                             | mg/m <sup>3</sup> |
| Emisie OGC (13% O <sub>2</sub> ) pri $P_{nom}$ / $P_{part}$                   | ≤ 60 / ≤ 60                                               | mg/m <sup>3</sup> |
| Emisie prachu (13% O <sub>2</sub> ) pri $P_{nom}$ / $P_{part}$                | ≤ 20 / ≤ 20                                               | mg/m <sup>3</sup> |
| Spotreba pomocnej el. energie pri Standby ( $e_{SB}$ )                        | 1                                                         | W                 |
| Spotreba pomocnej el. energie pri $P_{nom}$ ( $e_{l max}$ )                   | 38                                                        | W                 |
| Spotreba pomocnej el. energie pri $P_{part}$ ( $e_{l min}$ )                  | 23                                                        | W                 |
| Maximálny el. príkon ( $W_{max}$ )                                            | 430                                                       | W                 |
| Napájacie napätie, frekvencia (E, f)                                          | 230, 50                                                   | V, Hz             |
| Prerušovaná prevádzka (INT) / Nepretržitá prevádzka (CON)                     | INT                                                       |                   |

**Technické údaje**

|                                             |                  |    |
|---------------------------------------------|------------------|----|
| Rozmery - výška (H) / šírka (W) / hĺbka (L) | 1200 / 545 / 498 | mm |
| Objem teplovodného výmenníka                | 30,0             | l  |
| Priemer dymovodu ( $D_{out}$ )              | 80               | mm |
| Hmotnosť                                    | 176              | kg |

**Minimálne bezpečnostné vzdialenosti od horľavých materiálov**

|                                           |      |    |
|-------------------------------------------|------|----|
| Zadná ( $d_R$ )                           | 50   | mm |
| Bočná ( $d_S$ )                           | 100  | mm |
| K stropu ( $d_C$ )                        | >750 | mm |
| Čelná ( $d_F$ )                           | 800  | mm |
| Čelná v dolnej časti sálania ( $d_{F1}$ ) | 0    | mm |
| Čelná v bočnej časti sálania ( $d_{L1}$ ) | 0    | mm |
| Spodná ( $d_B$ )                          | 0    | mm |

Prečítajte si návod na obsluhu a dodržujte ho!