

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	465.32-C HSP 6 Rueda C PGI
2. Zamýšlené použití:	Spotřebič k vytápění obytných a společenských místností bez ohřevu vody
3. Výrobce:	HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika
4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:	Systém 3
5. Harmonizovaná norma:	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
Oznámený subjekt:	Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015
6. Deklarované vlastnosti:	

Mechanická odolnost a stabilita

Nosnost	NPD
---------	-----

Požární bezpečnost

Ochrana hořlavých materiálů / minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

Zadní (d_R)	100	mm
Boční (d_S)	150	mm
Ke stropu (d_C)	>750	mm
Čelní (d_F)	800	mm
Čelní v dolní části sálání (d_F)	0	mm
Čelní v boční části sálání (d_L)	0	mm
Spodní (d_B)	0	mm
Typ materiálu nebo tloušťka případného ochranného izolačního materiálu/ů	-	mm

* Viz Technický list

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Emise CO (13% O ₂) při P_{nom} / P_{part}	≤ 300 / ≤ 300	mg/m ³
Emise NO _x (13% O ₂) při P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / ≤ 200	mg/m ³
Emise OGC (13% O ₂) při P_{nom} / P_{part}	≤ 60 / ≤ 60	mg/m ³
Emise prachu PM (13% O ₂) při P_{nom} / P_{part}	≤ 20 / ≤ 20	mg/m ³

Bezpečnost a přístupnost při užívání

Výstupní teplota spalin ($T_{s,nom}$ / $T_{s,part}$)	206 / 88	°C
Minimální tah komína (p_{nom} / p_{part})	11 / 5	Pa
Hmotnostní průtok suchých spalin ($\Phi_{f,g,nom}$ / $\Phi_{f,g,part}$)	6 / 2	g/s


Úspora energie a tepla

Výkon do prostoru ($P_{SH,nom}$ / $P_{SH,part}$)	8,3 / 2,4	kW
Výkon do vody ($P_{W,nom}$ / $P_{W,part}$)	- / -	kW
Energetická účinnost (η_{nom} / η_{part})	90,0 / 95,0	%
Sezónní účinnost (η_s)	79	%
Index energetické účinnosti (EEI)	120	
Energetický štítek	A+	
Spotřeba elektrické energie ($e_{l,max}$ / $e_{l,min}$)	50,0 / 19,0	W
Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu ($e_{l,SB}$)	3,2	W

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 7.11.2025


David Tröschel
Technický ředitel

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	465.32-C HSP 6 Rueda C PGI
2. Zamýšľané použitie:	Spotrebič na vykurovanie obytných a spoločenských miestností bez ohrevu vody
3. Výrobca:	HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Czech Republic
4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov:	Systém 3
5. Harmonizovaná norma:	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
Notifikovaný subjekt:	Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, NB 1015
6. Deklarované parametre:	

Mechanická odolnosť a stabilita

Nosnosť	NPD
---------	-----

Požiarna bezpečnosť

Ochrana horľavých materiálov / Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov

Zadná (d_R)	100	mm
Bočná (d_S)	150	mm
K stropu (d_C)	>750	mm
Čelná (d_P)	800	mm
Čelná v dolnej časti sálania (d_F)	0	mm
Čelná v bočnej časti sálania (d_L)	0	mm
Spodná (d_B)	0	mm
Typ materiálu a hrúbka prípadného ochranného izolačného materiálu/ov	-	mm

* Pozri Technický list

Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia

Emisie CO (13% O ₂) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 300 / ≤ 300	mg/m ³
Emisie NO _x (13% O ₂) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / ≤ 200	mg/m ³
Emisie OGC (13% O ₂) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 60 / ≤ 60	mg/m ³
Emisie prachu PM (13% O ₂) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 20 / ≤ 20	mg/m ³

Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní

Výstupná teplota spalín (T_{snom} / T_{spart})	206 / 88	°C
Minimálny ťah komína (p_{nom} / p_{part})	11 / 5	Pa
Hmotnostný prietok suchých spalín ($\Phi_{f,g nom} / \Phi_{f,g part}$)	6 / 2	g/s


Úspora energie a tepla

Výkon do priestoru (P_{SHnom} / P_{SHpart})	8,3 / 2,4	kW
Výkon do vody (P_{Wnom} / P_{Wpart})	- / -	kW
Energetická účinnosť (η_{nom} / η_{part})	90,0 / 95,0	%
Sezónna účinnosť (η_S)	79	%
Index energetickej účinnosti (EEI)	120	
Energetický štítok	A+	
Spotreba elektrickej energie (e_{lmax} / e_{lmin})	50,0 / 19,0	W
Spotreba el. energie v pohotovostnom režime (e_{lsb})	3,2	W

7. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Jiřetíně pod Jedlovou, dňa 7.11.2025


David Tröschel
Technický riaditeľ