


EUROMATIC SDX/S MD

Přenosné drenážní čerpadlo – dočerpání na 2 mm

Číslo dodavatele	Typ	Průchodnost	Napětí	Příkon P_1 [W]	Proud [A]	Hmotnost	$Q_{\max}$ [m ³ /h]	$H_{\max}$ [m]
101272740	SDX 350/S MD	Ø 2 mm	230 V	350	1,7	5,0 kg	9,0	7,0
101272200	SDX 750/S MD	Ø 2 mm	230 V	750	3,3	6,2 kg	12,0	9,5



Technické parametry:

- max. dodávané množství $Q = 9 \text{ m}^3/\text{h}$, 150 l/min u typu 350 a $12 \text{ m}^3/\text{h}$, 200 l/min u typu 750
- max. výtlač $H = 7,0 \text{ m}$ a $9,5 \text{ m}$ (typ 750)
- příkon $P_1 = 350 \text{ W}$ a 750 W (typ 750)
- napájecí napětí 230 V , 50 Hz , proud $1,7 \text{ A}$ ($3,3 \text{ A}$ typ 750)
- otáčky max. 2800 1/min
- tř. ochrany IP 68, tř. izolace F
- teplota vody max. 35°C
- nadproudová ochrana motoru s automat. resetem
- plovákový spínač – chrání i před suchoběhem
- hloubka ponoru max. 5 m
- připojení $1\frac{1}{4}"$
- průchodnost Ø 2 mm
- kabel 10 m s vidlicí do zásuvky
- četnost sepnutí max. $30/\text{hod}$
- **extrémně nízká min. úroveň hladiny 2 mm**
- dvojité olejové ucpávky (typ 350), mechanická ucpávka (typ 750)
- plášť čerpadla nerez AISI 304
- oběžné kolo spec. tvrzená hmota
- hmotnost $5,0$ a $6,2$ (typ 750) kg

Vhodné zejména pro vyčerpání čisté i znečištěné vody ze zaplavených prostor v objektech, na stavbách ve sklepích s požadavkem na minimální úroveň zbytku. Součástí dodávky je hadicový nátrubek, šroubení a zpětná klapka $1\frac{1}{4}"$. Pro první spuštění je nutno naplnit hydraulickou komoru tekutinou (např. krátkým ponořením čerpadla v chodu do vědra s tekutinou) a pokud bude správně fungovat zpětná klapka (osazená na výtlač), čerpadlo si podrží tekutinu v hydraulické komoře a bude čerpat až na zbytkovou úroveň 2 mm

Není možno očekávat, že čerpadlo samo sepne ze suchého stavu při zvýšení úrovně hladiny přes 2 mm. Sepne až po zvednutí plováku.

