

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo prohlášení o vlastnostech - 002/2023

Nařízení (EU) 305/2011 0001 - CPR-2013/07/01



## 1. Identifikace produktu

| název                                             | identifikační číslo objektu |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. B 103, B 104, B 103 SP, B 104 SP               | *E-30-00282-10              |
| 2. B 103 V10, B 103 VSP10, B 104 V10, B 104 VSP10 | *E-30-00883-11-1            |
| 3. B 103 V15, B 103 VSP15, B 104 V15, B 104 VSP15 | *E-30-00883-11-2            |
| 4. B 103 V21, B 103 VSP21, B 104 V21, B104 VSP 21 | *E-30-00883-11-3            |

## 2. Typ

1. - krbová vložka na dřevo bez teplovodního výměníku
- 2., 3., 4. - krbová vložka na dřevo s teplovodním výměníkem

## 3. Způsob použití

Vytápění prostorů v objektech s možností ohřevu užitkové vody

## 4. Výrobce

KRETZ s.r.o.  
Ruprechtov 258, 683 04 Ruprechtov  
IČ: 28944348, DIČ: CZ28944348  
Česká republika

## 5. Systém hodnocení AVCP

Systém 3

## 6. Oznámený subjekt

Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno  
NB 1015  
Česká republika

provedl stanovení typu výrobku na základě typové zkoušky podle systému 3 a vydaného protokolu o zkoušce č. \* dle tabulky

## 7. Deklarované vlastnosti

Harmonizovaná technická specifikace

EN 13229:2001/A2.2004/AC:2007

| Základní vlastnosti                                            | Deklarované vlastnosti       |          |           |           |                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------|--|--|--|
| Požární bezpečnost                                             | splňuje                      |          |           |           |                                          |  |  |  |
| Reakce na oheň                                                 | A1                           |          |           |           | izolovaný komín<br>13 mm nehořlavá deska |  |  |  |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů<br>Minimální vzdálenost (mm) | Tloušťka izolace zadní stěny |          |           |           | 150                                      |  |  |  |
|                                                                | Tloušťka izolace boční stěny |          |           |           | 150                                      |  |  |  |
|                                                                | Tloušťka izolace od stropu   |          |           |           | 1000                                     |  |  |  |
|                                                                | Tloušťka izolace vpředu      |          |           |           | 800                                      |  |  |  |
|                                                                | Tloušťka izolace podlahy     |          |           |           | 1000                                     |  |  |  |
| <b>Produktová řada v souladu s bodem 1</b>                     | <b>1.</b>                    | <b>2</b> | <b>3.</b> | <b>4.</b> |                                          |  |  |  |
| Nebezpečí vypadnutí hořícího paliva                            | splňuje                      | splňuje  | splňuje   | splňuje   |                                          |  |  |  |
| Emise spalin CO                                                | 0,097%                       | 0,148%   | 0,153%    | 0,159%    |                                          |  |  |  |
| Teplota povrchu                                                | splňuje                      | splňuje  | splňuje   | splňuje   |                                          |  |  |  |
| Prach                                                          | splňuje                      | splňuje  | splňuje   | splňuje   |                                          |  |  |  |
| Čistota                                                        | NPD                          | NPD      | NPD       | NPD       |                                          |  |  |  |
| Maximální pracovní tlak                                        | nelze<br>deklarovat          | 1,8 bar  | 1,8 bar   | 1,8 bar   |                                          |  |  |  |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu                           | 219° C                       | 222° C   | 258° C    | 293° C    |                                          |  |  |  |
| Mechanický odpor                                               | NPD                          | NPD      | NPD       | NPD       |                                          |  |  |  |
| <b>Tepelná energie</b>                                         |                              |          |           |           |                                          |  |  |  |
| Jmenovitý tepelný výkon                                        | 8 kW                         | 10 kW    | 16 kW     | 21 kW     |                                          |  |  |  |
| Výstup pro vytápění místností                                  | 8 kW                         | 5 kW     | 9 kW      | 12 kW     |                                          |  |  |  |
| Výstup ohřevu vody                                             | není                         | 5 kW     | 7 kW      | 9 kW      |                                          |  |  |  |
| Energetická účinnost                                           | 78,1%                        | 77,1%    | 76,9%     | 76,8%     |                                          |  |  |  |

8. Vlastnosti výše uvedených produktů odpovídají deklarovaným vlastnostem. Za zpracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně odpovědný výše uvedený výrobce.

9. Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

KRETZ s.r.o.  
Ruprechtov 258, 683 04  
IČ: 28944348

V Ruprechtově dne 12.07.2023

Zbyšek Kretz, *jednatel*