

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo prohlášení o vlastnostech - 007/2023

Nařízení (EU) 305/2011 0001 - CPR-2013/07/01



název

identifikační číslo objektu

1. Identifikace produktu

1.	A 91, A 93	*E-30-00334-07-1-rev.1
2.	A 101, A 102, A 103, A 104, A 105, A 106, A 107, A 108, A 201, A 202, A 203, A 204, A 205, A 206, A 207, A 208, A 301, A 302, A 304, A 305, A 306, A 307, A 308, A 401, A 402, A 403, A 404, A 405, A 406, A 407, A 408	*E-30-00334-07-2-rev.1
3.	A 101 V, A 103 V, A 105 V, A 301 V, A 303 V, A 305 V	*E-30-00335-07-rev.1
4.	A 1103 V, A 1303 V, A 1107 V, A 1307 V, A 1108 V, A 1308V	*E-30-00732-08-rev.1

2. Typ

1., 2. - krbová vložka na dřevo bez teplovodního výměníku

3. Způsob použití

3., 4. - krbová vložka na dřevo s teplovodním výměníkem

4. Výrobce

Vytápění prostorů v objektech s možností ohřevu užitkové vody

KRETZ s.r.o.

Ruprechtov 258, 683 04 Ruprechtov

IČ: 28944348, DIČ: CZ28944348

Česká republika

5. Systém hodnocení AVCP

Systém 3

6. Oznámený subjekt

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Hudcova 424/56B, 621 00 Brno

NB 1015

Česká republika

provedl stanovení typu výrobku na základě typové zkoušky podle systému 3 a vydaného protokolu o zkoušce č. * dle tabulky

7. Deklarované vlastnosti

Harmonizovaná technická specifikace

EN 13229:2001/A2.2004/AC:2007

Základní vlastnosti	Deklarované vlastnosti							
Požární bezpečnost	splňuje							
Reakce na oheň	A1				izolovaný komín			
					13 mm nehořlavá deska			
Vzdálenost od hořlavých materiálů Minimální vzdálenost (mm)	Tloušťka izolace zadní stěny				150			
	Tloušťka izolace boční stěny				150			
	Tloušťka izolace od stropu				1000			
	Tloušťka izolace vpředu				800			
	Tloušťka izolace podlahy				1000			
Produktová řada v souladu s bodem 1.	1.	2	3.	4.				
Nebezpečí vypadnutí hořícího paliva	splňuje	splňuje	splňuje	splňuje				
Emise spalin CO	0,108%	0,104%	0,098%	0,286%				
Teplota povrchu	splňuje	splňuje	splňuje	splňuje				
Prach	splňuje	splňuje	splňuje	splňuje				
Čistota	NPD	NPD	NPD	NPD				
Maximální pracovní tlak	nelze deklarovat	nelze deklarovat	1,8 bar	1,8 bar				
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	254°C	248°C	222°C	258°C				
Mechanický odpor	NPD	NPD	NPD	NPD				
Tepelná energie								
Jmenovitý tepelný výkon	11,5 kW	14 kW	16 kW	27 kW				
Výstup pro vytápění místností	11,5 kW	14 kW	9 kW	14,5 kW				
Výstup ohřevu vody	není	není	7 kW	12,5 kW				
Energetická účinnost	78,1%	79,1%	79,3%	78,5%				

8. Vlastnosti výše uvedených produktů odpovídají deklarovaným vlastnostem. Za zpracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně odpovědný výše uvedený výrobce.

9. Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:



s.r.o.

Ruprechtov 258, 683 04

IČ: 28944348, DIČ: CZ28944348

Zbýšek Kretz, jednatel

V Ruprechtově dne 12.07.2023