

PROVOZNÍ PODMÍNKY

- Teplota kapaliny do 35°C
(pro domácí použití podle EN 60335-2-41)
Max.teplota kapaliny: 35°C (pro jiné použití)
- Hloubka ponoru 12 m
- Start/hodina **30 max**
- Vstup velikosti zrna **Ø3 mm**
- min. úroveň sání **60 mm**

MOTOR

- Dvoupólový indukční motor
(n = 2850 ot./min.)
- Vestavěná ochrana motoru proti přetížení s
automatickým resetem
- Třída izolace F
- Krytí IP X8
- Napájecí kabel 15 m

MATERIÁLY

- Vnější tělo čerpadla **Nerez**
- Sací sítko **Noryl**
- Oběžné kolo a difuzory **Noryl**
- Ložiskové konzoly **Hliník**
- Hřídel **Nerez**
- Kryt motoru **Nerez**
- Mechanické těsnění

TLAKOVÝ SPÍNAČ ZABUDOVANÝ V ČERPADLE



SMC 900-3A

TYP	
P1	900 W
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Ampér	3,6 A
Q max.	100 l/min
H max.	37 m
DNM - DNA	1"
Rozměry (P x D x V)	260 x 215 x 540 mm
Hmotnost	10,4 kg

